

ANALIZADOR DE LECHE PORTÁTIL MILKOTESTER

Descripción

Analizador portátil, pequeño tamaño, analizador rápido de leche con capacidad de suministro de energía desde batería de auto. El analizador será adecuado para uso en pequeñas granjas y centros de colección de leche.

La fuente de alimentación utilizada, asegurará el trabajo estable del dispositivo en caso de variaciones de voltaje de 100 a 260 voltios. El pequeño tamaño y movilidad del equipo permitirá el uso en campo.

Características

- Tecnología ultrasónica
- Diseño portátil
- Bomba peristáltica
- Pantalla amplia para gráficas
- Bajo consumo de energía
- Muy poca cantidad de muestra
- Reloj (tiempo y fecha)
- No utilizará ácidos u otros químicos



Especificaciones:

PARAMENTRO	RANGO	EXACTITUD
Grasa	0% - 25%	+/- 0.1%
Sólidos no grasos	3% - 15%	+/- 0.15%
Densidad	1015 - 1160 kg/m ³	+/- 0.3 kg/m ³
Proteína	2% - 7%	+/- 0.15%
Lactosa	0.01% - 6%	+/- 0.2%
Sales	0.4% - 1.5%	+/- 0.05%
Agua añadida	0% - 70%	+/- 3%
Punto de congelación	- 0.4000 a - 0.7000 °C	0.002 °C
Temperatura de muestra	5 °C - 40 °C	+/-1 °C
PH	0 - 14 pH	