

# TERMOHIGROMETRO CON FUNCION DE BULBO HUMEDO Y PUNTO DE ROCIO - TM-183

## Descripción

MODEL: TM-183

- Pantalla doble de la temperatura y la humedad.
- Seleccione entre las diferentes escalas de temperatura (°C / °F).
- Pulse simultáneamente las dos lecturas de temperatura y humedad.
- Pulse simultáneamente tanto las lecturas máximas y mínimas y promedio (MAX / MIN / AVG).
- Función Valor relativo resta (REL).
- Función de alerta de alarma (SET).
- Auto-apagado.
- Punto de rocío y la medición de la temperatura de bulbo húmedo.
- Almacena hasta 200 lecturas



## Especificaciones técnicas

Pantalla	Pantalla doble LCD. El valor máximo en la pantalla principal es de 1999.El valor máximo en la pantalla secundaria es 9999.
Frecuencia de muestreo	1 muestra por segundo.
Fuente de alimentación	Batería de 9V (1 unidad); Indicador de batería baja
Duración de la batería	200 horas durante el uso continuo.
Dimensiones	130 × 56 × 38 mm
Peso	200 g (No incluye batería)
Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 60 °C
Temperatura y humedad de almacenamiento	-10 °C ~ 60°C
Rango de medición de temperatura	-20.0 °C ~ 60.0 °C (-4.0 °F Humedad)
Rango de medición de humedad	1% ~ 99% HR
Precisión de humedad	±3% (20% ~ 80% de humedad relativa, a 25 °C) ±5% (80%, a 25 °C)
Precisión de temperatura	± 0.8 °C, ±1.5 °F