



VE-3K1

VE-6K2

VE-15K5

VE-30K10

► **Características**



- Pantalla LCD de alto contraste.
- Batería interna recargable.
- Amplio plato de acero inoxidable.
- Múltiples unidades de pesaje (6 en total).
- Doble display.
- Carcasa robusta de acero inoxidable.
- Pata niveladoras.
- Protección anti-agua.

► **Aplicaciones**

- Pesaje
- Control de pesaje
- Conteo de piezas
- Peso dinámico

► **Accesorios Incluidos**

- Funda protectora de polvo

DATOS TÉCNICOS

	VE-3K1	VE-6K2	VE-15K5	VE-30K10
Modelo	VE-3K1	VE-6K2	VE-15K5	VE-30K10
Capacidad	3 kg / 6 lb	6 kg / 13 lb	15 kg / 33 lb	30 kg / 66 lb
Legibilidad	1 g / 0.002 lb	2 g / 0.005 lb	5g / 0.01 lb	10g / 0.02 lb
Repetibilidad	±1 g	±2 g	±5 g	±10 g
Linealidad	±1 g	±2 g	±5 g	±10 g
Unidades de Pesaje	g, kg, oz, ozt, ct, lb.			
Calibración	Externa.			
Dimensión del Plato	225 x 185mm / 8.9" x 7.3".			
Tiempo de Estabilización	2 segundos.			
Protección IP	IP68.			
Display	Doble pantalla LCD, altura del dígito 20 mm/ 0.8".			
Carcasa	Acero inoxidable.			
Ambiente de Operación	10°C a 40°C / 50°F to 104°F.			
Dimensiones Generales	240 x 130 x 300mm / 9.4" x 5.1" x 11.8".			
Alimentación	CA 110/240V, 50/60 Hz y batería interna recargable.			
Peso Neto	5.5 kg / 12 lb.			
Garantía	1 año			