

MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HR%

Medidor profesional de temperatura y humedad que permite monitorear condiciones ambientales con alta precisión. Cuenta con pantalla LCD dual, medición simultánea de temperatura y humedad, cálculo de punto de rocío y bulbo húmedo, registro de valores máx./mín. y almacenamiento de datos.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD doble: principal hasta 1999, secundaria hasta 9999.
- Selección de temperatura: °C / °F.
- Lectura simultánea: temperatura y humedad.
- MÁX/MÍN: guarda valores con marca de tiempo.
- Función REL: valor relativo.
- Alarma (SET).
- Indicador de sobrecarga: OL o -OL.
- Retroiluminación.
- Medición: punto de rocío y bulbo húmedo.
- Memoria: hasta 200 lecturas.



MODELO
TM-183NA
(TENMARS)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO		TM-183NA
TEMPERATURA		
Rango	-20,0 °C ~ +60 °C (-4,0 °F ~ +140,0 °F)	
Resolución	0.1	
Exactitud	±0,8 °C (±1,5 °F)	
HUMEDAD		
Rango	1%~99,0% de humedad relativa	
Resolución	0,1 % de humedad relativa	
Exactitud	±3,0 % (20,0 ~ 80,0 % de humedad relativa, a 25 °C) ±5,0%(<20,0%RH>80,0%RH,@25°C)	





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO		TM-183NA
TEMPERATURA DEL PUNTO DE ROCÍO (DEW)		
Rango	-63,0 °C ~ +60 °C (--81,4 °F ~ +140,0 °F)	
Resolución	0.1	
El valor se calcula a partir de la HR y la temperatura.		
TEMPERATURA DE BULBO HÚMEDO (WET)		
Rango	-20,1 °C ~ +60 °C (-4,18 °F ~ +140,0 °F)	
Resolución	0.1	
El valor se calcula a partir de la HR y la temperatura.		

