

TERMÓMETRO

El TM-960 es un termómetro profesional 2 en 1 que combina medición infrarroja sin contacto y medición por contacto mediante termopar tipo K. Está diseñado para aplicaciones industriales, de laboratorio, climatización y estudios ambientales, ofreciendo precisión, versatilidad y facilidad de uso.

CARACTERÍSTICAS

- Funcionalidad 2 en 1: medición infrarroja y tipo K.
- Alta precisión y resolución en mediciones.
- Pantalla LCD retroiluminada con retención de datos.
- Tecnología infrarroja con emisividad fija de 0.95.
- Diseño duradero y portátil con indicador de batería baja.

ACCESORIOS

- Manual de instrucciones (1 unidad)
- Sondas termopares tipo TP-02A

ACCESORIOS ADICIONALES

- Sonda termopar tipo K.
- TP-01, TP-02A, TP-03, TP-04



MODELO
TM-960

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	TM-960
Pantalla	LCD retroiluminada (29 mm x 33 mm)
Tipo de medición	Infrarrojo y termopar tipo K
Rango Infrarrojo	-30 a 305 °C (-22 a 581 °F)
Resolución Infrarrojo	0.5 °C/°F
Precisión Infrarrojo	±3% de la lectura o ±3°C/±5°F
Emisividad	0.95 fija
Relación distancia (D/S)	7:1
Puntero	Luz LED roja
Retención Infrarrojo	10 segundos automática
Rango tipo K	-200 a 1370 °C (-328 a 2498 °F)
Resolución tipo K	0.1 °C (<1000 °C), 1 °C (≥1000 °C)
Precisión tipo K	± (0.5% + 1°C) aprox.
Termopar	Tipo K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	TM-960
Alimentación	Batería 9V (006P, MN1604, PP3)
Consumo	Aprox. 9 mA
Temperatura de operación	0 a 50 °C
Humedad de operación	<80% HR
Dimensiones	160 x 92 x 45 mm
Peso	140 g (sin batería)
Funciones adicionales	Apagado automático, memoria máx./mín., indicador batería baja
Construcción	Carcasa compacta con soporte

