MODELO DTM-303H (TECPEL)

MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD



El termohigrómetro DTM-303H es un higrómetro multifuncional con las características de medir la humedad interior, la temperatura interior/exterior (°C, °F), la temperatura máxima/mínima y la recuperación de la humedad (°C, °F), cómodo e incómodo índice y función de reloj despertador de audio con repetición.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD de ambiente cómodo: CONFORT / CALIENTE / FRÍO.
- Medición de temperatura On/Off, interior/exterior.
- Medición de humedad interior.
- Función máximos y mínimos (°C/°F).
- Muestra temperatura y humedad interior. (Sensor de temperatura exterior).
- Memoriza automáticamente los valores máximos y mínimos de la temperatura y humedad en el interior y el exterior.
- Temperatura seleccionable °C y °F.
- Longitud del sensor externo: 3 metros.
- Alarma de tiempo.
- De escritorio/pared.
- Formato de horas 12/24h.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	DTM-303H
Rango de medición	Interna: -10 °C a 50 °C. (14 °F a 122 °F); Externa: -50 a 70 °C (-58 a 158 °F). Rango seleccionable
	Humedad: 20% - 95% HR
Precisión	±1°c o 1,8°F en el rango de -20°c ~ +70°c
	3% HR en el rango de 30 ~ 70% HR, otro rango es ±5%RH
Resolución	Temperatura: 0.1 °C
	Humedad: 0.1 %HR
Ambiente de trabajo	0 a 50°C/inferior al 90%RH sin rocío
Entorno de almacenamiento	-10 a 40 °C/inferior al 70 % de humedad relativa sin rocío
Limitación de elevación	Inferior a 1.000 metros
Requerimiento de energía	2 x Batería 1.5V(AAA)
Dimensiones	100 x 104 x 25 mm
Peso	265 gr. aproximado

ACCESORIOS

- 2x1.5v AAA.
- Manual de instrucciones.
- Sensor externo.



Telf: 01-2743414 Anexo 104

Cel: 990297533 / 977622648 / 998348873 Correo: ventas@armotec.pe - www.armotec.pe