

CABLE DE PRUEBA DE ALTA Tensión

El AL-58HV es un cable de prueba de alta tensión diseñado para su uso con comprobadores de aislamiento. Cuenta con un cable de silicona superaislado de 2.5 m, una punta banana de latón protegida de 4 mm y un conector recto de seguridad con protector verde adicional. Está clasificado según EN 61010-031 para CAT III 15 kVdc, 5 mA.

CARACTERÍSTICAS

- Mango de prueba de gran tamaño con punta banana de latón protegida de 4 mm.
- Cable de silicona superaislado de 2.5 m de longitud.
- Diámetro exterior del cable de 7 mm para el modelo AL-58HV.
- Conector recto de seguridad con protector verde adicional.
- Clasificación EN 61010-031, CAT III 15 kVdc, 5 mA; uso exclusivo con comprobadores de aislamiento.



MODELO
AL-58HV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	AL-58HV
Longitud del cable	2.5 m
Material del cable	Silicona superaislada
Diámetro exterior	7 mm
Punta de prueba	Banana de latón protegida de 4 mm
Conector de entrada	Recto de seguridad con protector verde adicional
Norma	EN 61010-031
Categoría / Rating	CAT III 15 kVdc, 5 mA
Advertencia de uso	Solo para comprobadores de aislamiento

