

...

PINZA AMPERIMÉTRICA

Esta pinza amperimétrica es ideal para uso en trabajos de mantenimiento e inspección. Acorde a la norma IEC-1010-1, UL1244/UL3111 y las normas CE. Este práctico instrumento resulta muy útil para el acceso a canalizaciones confinadas.

CARACTERÍSTICAS

- 4000 - cuenta LCD.
- Función de cambio de rango.
- La función Data Hold congela la lectura.
- Comprobación de continuidad.
- Medición de diodos.
- Indicación de batería baja.
- Función de apagado automático.
- Diseño de seguridad total sin partes metálicas expuestas, con banana blindados y terminales de entrada empotrados.



MODELO
3904CL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

...

MODELO	3904CL
Rango de corriente AC	400.0/2000A (40~500 Hz) 0~1500A; $\pm$ (1.5% de lectura + 4 dígitos) 1500A~2000A; $\pm$ (2.5 % de lectura + 4 dígitos)
Rango de Voltaje AC	400.0mV $\pm$ (2.0%rdg + 3 dígitos) 4.000/40.00/400.0/750V $\pm$ (1.5% de lectura + 3 dígitos); 40~500Hz
Rango de corriente AC	400.0/2000A 0~1500A; $\pm$ (1.5%rdg+4dgt) 1500A~2000A $\pm$ (2.5%rdg+4dgt)
Rango de voltaje DC	400.0 mV / 4.000/40.00/400.0/1000V $\pm$ (1.0% de lectura + 3 dígitos)
Resistencia + continuidad	400.0 Ω / 4.000/40.00/400.0 k Ω / 4.000 M Ω $\pm$ (1.5%rdg+3dgt) 40.00M Ω ; $\pm$ (2.0% de lectura + 4 dígitos)
Frecuencia	4.000/20.00 kHz $\pm$ (0.5% de lectura + 2 dígitos)
Capacitancia	4.000/40.00/400.0nF/4.000/40.00/400.0 μ F $\pm$ (3.0% de lectura +5 dígitos) 4.000 mF $\pm$ (15.0% de lectura +5 dígitos)
Pantalla	3 $\frac{3}{4}$ (4000 cuentas)
Tamaño del conductor	55 mm máx.
Peso (batería incluida)	Aprox. 510g
Fuente de alimentación	9V (6F22) $\times$ 1

