

# MEDIDOR DE CAMPO ELECTROMAGNÉTICO DE TRES

Aplicable para la medición de campos electromagnéticos de frecuencias extremadamente bajas (ELF) de 30 a 2000Hz. Puede medir la intensidad del campo de radiación electromagnética generada a partir de:

- Equipos de transmisión eléctrica.
- Línea eléctrica.
- Horno de microondas.
- Aire acondicionado.
- Nevera.
- Monitor de la computadora.
- Video / dispositivo de audio.



**MODELO  
TM-192D**

## CARACTERÍSTICAS

- Frecuencia de respuesta: 30Hz a 2000Hz.
- Sensor: Triple Axis (X, Y, Z).
- Rango: 20/200/2000 mG, 2/20/200μT.
- Retención de Datos (HOLD).
- Retención de máximas (MAX).
- Retención de mínimos (MIN).
- Registrados de datos USB con capacidad para 500 conjuntos de datos.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MODELO                                  | TM-191A                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla                                | 4 dígitos pantalla LCD.                                                                              |
| Rango                                   | 20/200/2000 mG, 2/20/200μT.                                                                          |
| Resolución                              | 0.01/0.1/1 mG o 0.001/0.01/0.1 μT.                                                                   |
| Frecuencia de respuesta                 | 30Hz ~ 2000Hz.                                                                                       |
| Sensor                                  | Triple Axis (X, Y, Z).                                                                               |
| Precisión                               | 20 mG /2μT± (3.0 +30dgt) at 50Hz/60Hz.<br>± (2.5 +5dgt) at 50Hz/60Hz.<br>± (5 +5dgt) at 30Hz/2000Hz. |
| Sobrecarga                              | Pantalla LCD "OL".                                                                                   |
| Tiempo de respuesta                     | 2.5 veces por segundo.                                                                               |
| Batería.                                | 9V NEDA 1604, IEC 6F22 o JIS 006P                                                                    |
| Duración de la batería                  | Aproximadamente 100 horas.                                                                           |
| Temperatura y Humedad de operación      | 5 °C ~ 40 °C, debajo de 80% HR                                                                       |
| Temperatura y Humedad de almacenamiento | -10 °C ~ 60 °C, debajo de 70%                                                                        |



|                    |                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peso</b>        | 230 gr                                                                                                  |
| <b>Dimensiones</b> | 173(L)*80(W)*32(H) mm.                                                                                  |
| <b>Accesorios</b>  | Manual de usuario, batería de 9V, funda de transporte.<br>MINI USB 4P(Macho) a USB, tipo de cable A, CD |

