

MEDIDOR PORTÁTIL DE PH/CE/TDS Y TEMPERATURA

El medidor multiparámetro PH-3508 es un instrumento portátil 4 en 1 que permite medir con precisión el pH, la conductividad eléctrica (EC), los sólidos disueltos totales (TDS) y la temperatura del agua. Es ideal para aplicaciones en hidroponía, acuarios, piscinas, spas, laboratorios y sistemas de tratamiento de agua. Su diseño compacto y calibración automática garantizan resultados confiables en campo y laboratorio.

CARACTERÍSTICAS

- Instrumento 4 en 1: mide pH, EC, TDS y temperatura.
- Alta precisión y resolución para análisis confiables.
- Calibración automática de uno o dos puntos (4.01 / 6.86).
- Compensación automática de temperatura (ATC).
- Pantalla digital con apagado automático tras 8 minutos de inactividad.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- 01 Manual de usuario.
- 03 Baterías tipo AG13.
- 01 Perilla de calibración.

Nota: No incluye sobre de calibración



MODELO PH-3508 (TLEAD)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS	RANGO	RESOLUCIÓN	PRECISIÓN
PH	0.00 – 14.00 pH	0.01 pH	±0.02 pH
Conductividad (CE)	0 – 1999 µS/cm / 0 – 19.99 mS/cm	1 µS/cm (<1999) 10 µS/cm (>1999) 0.01 mS/cm	±2% F.S
TDS	0 – 1999 ppm / 0 – 19.99 ppt	1 ppm (<1999) 10 ppm (>1999) 0.01 ppt	±2% F.S
Temperatura	0 – 50 °C (32 – 122 °F)	0.1 °C	±0.5 °C
Compensación automática de ATC		0 – 50 °C	
Calibración		Un punto (6.86) o dos puntos (4.01 / 6.86)	
Batería	3 x 1.5 V (AG13)		
Apagado automático	Después de 8 minutos		
Temperatura de operación	0 – 50 °C		
Dimensiones y peso	188 x 35 x 35 mm/ 98 g		