

MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO

El tipo de oxígeno poligráfico de sonda con una incorporación nominal de temperatura. La medición de alta precisión para el oxígeno disuelto (OD), de oxígeno en el aire (O₂) y la medición de temperatura. Resistente sonda de oxígeno disuelto; la cabeza de la sonda se puede conectar con DBO de botella. Temperatura Automática. Compensación de 0 a 50 °C para la sonda del sensor. Estructura en "% de sal" & botón "ajuste de compensación de altura".



MODELO DO-1610

CARACTERÍSTICAS

- La sonda de tipo poligráfico de oxígeno con un circuito incorporado de microprocesador que asegura una alta precisión y un sensor de temperatura nominal; la medición de alta precisión para proporciona funciones y características especiales.
- Multi-pantalla la cual muestra: Oxígeno y temperatura al mismo tiempo.
- Mide oxígeno disuelto (DO), oxígeno en el aire (O₂) y la temperatura
- Posee registros máximo, mínimo y promedio de lecturas con medición. RECALL, retención de datos.
- El apagado automático ahorra vida de la batería.
- Compensación de temperatura automática de 0 a 50 °C y el interfaz serial RS-232 para PC. Así mismo se visualiza la medición e °F.
- Estructura en "% de sal" y "Altura de la montaña" * Utilizar los componentes de larga duración, que incluye una compensación, ajustar el factor por el empuje el botón de servicio pesado y caja de la cubierta de plástico ABS-compacto.
- El panel frontal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Circuito de encargo de un chip de microprocesador LSI de funcionamiento 0 a 50 °C (32 a 122 °F).
- Mostrar la pantalla dual de la función del medidor, 13 mm (0,5 "). Funcionamiento Máx. 80% de humedad relativa.
- Súper gran pantalla LCD con contraste Humedad
- Ajuste para mejor ángulo de visión. Muestra de tiempo aprox. 0,4 seg.
- Medición de oxígeno disuelto 0-20,0 mg/ L (litros).
- Fuente de alimentación de la batería 006P CC 9V (tipo servicio pesado).
- Rango de Oxígeno en aire 0 al 100,0%.
- Energía en DC de 6,6 mA.
- Temperatura 0 a 50 °C/ Peso 335 g / 0,74 lb (baterías y sonda incluidos)
- Oxígeno disuelto 0,1 mg/ L.
- Resolución de oxígeno en el aire 0,1% de O₂. 180 x 72 x 32 mm (7.1 x 2.8 x 1.3 pulgadas) y Temperatura 0.1°C.
- Precisión de oxígeno disuelto 0,4 mg/ L. 190 mm x 28 mm de diámetro. (7,5 "x 1,1" de diámetro).
- Oxígeno en el aire 0,7% de O₂.

ACCESORIOS SONDA DE OXÍGENO (OXPB-11)

- Temperatura 0.8 °C / 1.5 °F incluido Maleta de transporte.
- El sensor sonda de oxígeno de tipo poligráfico con la operación manual de estructurar un sensor de temperatura incorporado.
- Sonda de temperatura de 0 a 50 °C.
- El electrolito de compensación automática de la sonda de llenado y adj. Sal de 0 a 39% de sal.
- Los registros de memoria máxima y mínima
- Manual de usuario.
- Indicación de software para la adquisición de datos
- Salida de datos del interfaz serial RS 232 para PC.

