

MEDIDOR DE CAMPO MAGNÉTICO

TM-195 ESTA Diseñado Para La Medición y Seguimiento de Radio Frecuencia (RF) de intensidad de campo electromagnético y Capaz de Medir el Rango de frecuencias de 50MHz ~ 3.5GHz Es Para ideales las Aplicaciones de:

- Medición de Potencia de RF de los transmisores.
- Alta Frecuencia (RF) de Medición de intensidad de campo de ondas electromagnéticas.
- Base móvil de estación de telefonía, antena de medición de la densidad de Energía de radiación.
- Cámara espía, detector de Errores Inalámbrica.
- La Comunicación Inalámbrica (CW, TDMA, GSM, DECT).
- Detección de LAN Inalámbrica (WiFi).
- Nivel de Teléfono móvil / Inalámbrico: de seguridad radiológica. Horno de microondas de Detección de Fugas. Entorno de vida personal: de seguridad de EMF.



MODELO TM-195



CARACTERÍSTICAS

- Rango de frecuencia de 50MHz a 3.5GHz.
- Para mediciones isotrópicas de campos electromagnéticos.
- Medición no-direccional (isotrópica) con sensor de medición de tres canales.
- Rango de frecuencia de 50MHz a 3.5GHz.
- Para mediciones isotrópicas de campos electromagnéticos.
- Medición no-direccional (isotrópica) con sensor de medición de tres canales.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	TM-195
Rango de medición	38mv a 11v/m
Pantalla	3-3/4 dígitos con lectura máxima 3999
Rango de frecuencia	50MHz ~ 3.5GHz
Unidades de Medida	mV/m, V/m, μ A/m, mA/m, μ W/m ² , mW/m ² , μ W/cm ²
Resolución de la pantalla	0.1mV/m, 0.1 μ A/m, 0.001 μ W/m ² , 0.001 μ W/cm ²
Memoria de datos manual	Almacenamiento de lectura: 200 conjuntos de datos
Función de alarma	Umbral ajustable con ON / OFF
Recuperación de memoria	Registros máximo y promedio
Factor de calibración CAL	ajustable
Frecuencia de muestreo	2.5 veces/ segundo
Temperatura y humedad de operación	0 ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F). Max. 80% HR
Alimentación	Batería de 9V (NEDA 1604 IEC 6F 22 JIS 006P) *1
Vida de batería	Aproximadamente 15 horas
Distancia estándar de medición	1 m en condiciones de laboratorio. Las especificaciones de medición pueden variar según la distancia.